



GIANETTI RUOTE Srl - CATALOG 2018-2019

Disegno Drawing		Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole tyoes	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Max Load Rating	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No		No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	Kg.	bar		unit		

RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15° WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS

Ruote 17.5x6.00 Wheels 17.5x6.00

15544	ALV	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	120	131	21,5	1850	7,25	A	20	Iveco Nissan	8R17.5 8.5R17.5 9R17.5 9.5R17.5 205/75R17.5
16005	ALV	6	191	245	M20	Ø 23	MZ	120	131	21	1850	7,25	A	20	Iveco	215/75R17.5 225/75R17.5
15385	ALV	6	202	245	M18	Ø 21	MZ	120	131	20,8	1900	7,25	A	20	Man VOLVO	
15516	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	124	134	20,5	1850	7,25	A	20	Iveco	
15853	ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	123	134	21,9	2430	8,25	A	20	trailer	
15849	ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	123	134	21,9	2430	8,25	A	20	trailer	
15852	ALV	10	176	225	M22DS36	B33	BMZ	123	134	21,9	2430	8,25	A	20	trailer	
15752	ALV	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	70	-	21	1850	7,25	A	20	BREMACH	

Ruote 17.5x6.75 Wheels 17.5x6.75

15391	ALV	6	202	245	M18	Ø 21	MZ	128	139	22,3	2120	7,5	A	20	MAN	9.5R17.5 10R17.5 225/75R17.5 245/70R17.5 265/70R17.5
16016	ALV	6	202	245	M18	Ø 21	MZ	128	139	24	2360	8,0	A	20	Daimler	
15836	ALV	6	202	245	M18DS32	B2	BMZ	128	139	24	2360	8,0	A	20	Daimler	
15505	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	132	142	21,5	2360	8	A	20	Iveco	
15850	ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	129	140	22,9	2725	8,5	A	20	trailer	
15759	ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	129	140	22,9	2725	8,5	A	20	trailer	
15851	ALV	10	176	225	M22DS36	B33	BMZ	129	140	22,9	2725	8,5	A	20	trailer	

Ruote 19.5x6.75 Wheels 19.5x6.75

15370	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	133	144	28	2500	7,75	A	16	Man Iveco	9.5R19.5 245/70R19.5
15909	ALV	8	221	275	M22DS36	B33	BMZ	133	144	28	2500	7,75	A	16	Trailer	
15877	ALV	10	176	225	M20	Ø 24	MZ	130	141	27	2500	7,75	A	16	trailer	

Ruote 19.5x7.50 Wheels 19.5x7.50

15371	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	142	155	29	2900	8	A	12	Man Iveco	245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5
15910	ALV	8	221	275	M22DS36	B33	BMZ	142	155	29	2900	8	A	12	trailer	
15854	ALV	10	176	225	M22	Ø 24	MZ	139	150	28,5	2725	8	A	12	trailer	
15855	ALV	10	176	225	M22	Ø 26	MZ	139	150	28,5	2725	8	A	12	trailer	
15753	ALV	10	176	225	M22DS36	B33	BMZ	139	150	28,5	2725	8	A	12	trailer	
16250	tubeless	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	115	126	27	2500	7,75	A	12	Iveco	

Ruote 19.5x8.25 Wheels 19.5x8.25

15372	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	157	170	30	3150	8,5	A	12	Iveco Man	265/70R19.5 285/70R19.5
15488	ALV	8	221	275	M20DS36	Ø 24	BMZ	154	167	29	3150	8,5	A	12	Daimler / Trailer	
16017	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	154	167	29	3150	8,5	A	12	Daimler	

Ruote 22.5x7.50 Wheels 22.5x7.50

15982	ALV	8	221	275	M22	Ø 24	MZ	140	153	38	3150	8,5	A	12	Man	10R22.5 11R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5
15536	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	147	160	38	3150	9	A	12	Iveco	
16096	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	148	160	35,5	3350	8,5	A	12	Iveco	
16187	ALV	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	148	160	35,5	3350	8,5	A	12	Truck	
16133	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	36	3350	9	A	12	IVECO truck	
16197	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	152	165	39	3750	9	A	12	Truck MAN Evobus	

Ruote 22.5x8.25 Wheels 22.5x8.25

15988	ALV	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	122	135	38	3550	8,5	A	12	Man	11R22.5 12R22.5 265/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 285/60R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5
16094	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	151	165	37	3750	8,5	A+B A	12	Man Daimler Iveco	
16135	ALV	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	151	165	37	3750	8,5		12	Trailer	
16118	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	156	170	37,5	3750	8,5		12	Truck	
16188	ALV	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	156	170	37,5	3750	8,5		12	Truck	



GIANETTI RUOTE Srl - CATALOG 2018-2019

Disegno Drawing		Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole tyoes	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Max Load Rating	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà pallet Pallet Quantity	Cilenti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
--------------------	--	---------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	----------------	-------------------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------------

Ref. No	No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	Kg.	bar	unit				
---------	----	-------	-------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	--	--	--	--

Ruote 22.5x9.00 **Wheels 22.5x9.00**

16088	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	37,8	4000	8,5	A	12	Man Iveco Daimler trailer Volvo	12R22.5 13R22.5 295/60R22.5 295/80R22.5 305/60R22.5 305/70R22.5 315/60R22.5
16186	ALV	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	161	175	37,8	4000	8,5	A	12	Trailer	315/70R22.5
16285	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	175	34,5	4000	8,5	A A A+B A	12	Man Iveco Daimler trailer	315/75R22.5 315/80R22.5

RUOTE CON CERCHI SERIE CANALE 15° LARGA **WHEELS WITH 15° DROP CENTRE RIMS WIDE RANGE**

Ruote 22.5x11.75 **Wheels 22.5x11.75**

16110	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	38,5	5000	9	A+B	12	trailer	365/70R22.5 385/65R22.5
16307	ALV	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	0	/	38,5	5000	9	A	12	trailer	
16264	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	110	/	42	5000	9	A	12	Rheinmetall	
16103	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	42	5000	9	A A+B A+B	12	Man Daimler Iveco trailer	
16104	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	130	/	42	5000	9	A A+B	12	Iveco trailer	
16099	ALV	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	135	/	42	5000	9	A	12	truck/trailer	

Ruote 22.5x13.00 (1) **Wheels 22.5x13.00 (1)**

12532		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	55	6000	9	A	8/12	trailer	415/45R22.5 425/65R22.5 445/65R22.5
12358		10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	0	/	55	6000	9	A	8/12	trailer	445/75R22.5

Ruote 19.5x14.00 (1) **Wheels 19.5x14.00 (1)**

16304		8	221	275	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	5150	9	A	8	trailer	425/55R19.5 435/50R19.5 445/45R19.5 445/65R19.5
16303		8	221	275	M22	Ø 26	MZ	120	/	40,5	5150	9	A	8	trailer	
16302		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	39	5150	9	A	8	trailer	
16301		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	120	/	39	5150	9	A	8	trailer	

Ruote 22.5x14.00 (1) **Wheels 22.5x14.00 (1)**

12533		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	0	/	60	6000	9	A	8	trailer	435/45R22.5 445/65R22.5 445/75R22.5
12394		10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	0	/	60	6000	9	A	8	trailer	
15524		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	155	/	60	6000	9	A	8	trailer	

Ruote 24x8.5 **Wheels 24x8.5**

16090		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	175	/	53	5000	9	A+B		truck MAN IVECO VOLVO	325/95R24 12R24
16206		10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	175	/	53	5000	9	A+B		truck	

RUOTE CON CERCHI SERIE "SEMICANALE" **WHEELS WITH SEMI-DROP CENTRE RIMS**

Ruote 16x6.50H **Wheels 16x6.50H**

16215	tubeless	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	55	/	22	1850	5.25	A	20	Bremach Scam	8.25R16 9.00R16
16260	tubeless	6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	1850	5.25	A	20	Iveco	
16261		6	130	170	M18	Ø 21	MZ	101	110	26	1850	5.25	A	20	Iveco	
16107	tubeless	6	161	205	M18	Ø 21	MZ	115	126	27	2150	5.25	A	20	Iveco	

Ruote 20-11 SDC **Wheels 20-11 SDC**

16229	tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	53,5	3550	6,25	A	12	truck	365/80R20MPT
15956	tubeless	8	221	275	M20	Ø 24	MZ	120	/	53,5	3550	6,25	A	12	Man	



GIANETTI RUOTE Srl - CATALOG 2018-2019

Disegno Drawing		Fori Holes	Foro centr. Pilot hole	Interasse fori P.C.D.	Tipo fori Hole tyoes	Centraggio Centering	Spost. Int. Inset ET	Spost. est. Offset HMA	Peso Weight	Indice di carico Max Load Rating	Pressione Pressure ±15%	Tipo mozzo Hub type	Q.tà pallet Pallet Quantity	Clienti Customers	Pneumatici utiliz. Mounting Tyres
Ref. No		No	Ø mm.	Ø mm.	EUWA	trad.	mm.	mm.	Kg.	Kg.	bar		unit		

RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE PIATTA"

WHEELS WITH FLAT BASE RIMS

Ruote 20-10.00W

Wheels 20-10.00W

																14.00R20 365/80R20 365/85R20
16122		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	4750	8	A	8	Iveco	
16121	tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	95	/	72	4750	8	A	8	Iveco	
16128		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	5000	9	A	8	Man	
16276	tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	5000	9	A	8	Man	
16129	tubeless	10	281	335	M22	Ø 26	MZ	114	/	72	5000	9	A	8	Man	
16130		10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	121	/	72	5000	9	A	8	Man	
16131	tubeless	10	281	335	M22DS36	B33	BMZ	121	/	72	5000	9	A	8		
16240	tubeless	10	281	335	M22	Æ 26	MZ	114	/	72	5000	9	A	8	Rheinmetall	
15740		10	281	335	M22	Æ 26	MZ	216.5	/	72	5000	9	A	8	IVECO	

RUOTE CON CERCHI SERIE "BASE LARGA"

WHEELS WITH WIDE BASE RIMS

Ruote 20-7.5

Wheels 20-7.5

																9.00R20 10.00R20 11.00R20
16124		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	154	166	47	3250	8,25	A	21	Iveco truck	

Ruote 20-8.5

Wheels 20-8.5

																12.00R20
16112		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	174	54	3750	8,5	A	21	Iveco truck	
16182		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	161	174	54	3750	8.5	A	21	Man	

Ruote 24-8.5

Wheels 24-8.5

																12.00R24
16123		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	160	175	70	4750	8,5	A	16	Iveco truck	
16184		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	160	175	70	4750	8,5	A	16	Man	
16150		10	281	335	M22	Ø 26	MZ	165	180	70	4750	8,5	A	16	truck	

(1) Lead-time at request